



SCHEMA TECNICA

TESSUTO PROFESSIONALE

rev. 06/2024

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO	BASIC 180
UTILIZZO	TENDA AVVOLGIBILE
MANIFATTURA	TESSUTO
RIGIDITA'	RIGIDA
COLORE	NERO / GRIGIO
COMPOSIZIONE	FIBRA DI VETRO: 38% PVC: 62%
MAGLIA (fili per pollice inglese)	18X16
PESO	106 gr/mq +/- 3%
SPESSORE	mm 0,30 +/- 0,04
APERTURA (% luce)	63%
CARICO DI ROTTURA ORDITO	N/50mm 740
CARICO DI ROTTURA TRAMA	N/50mm 590
IMBALLO	Tube di cartone
ALTEZZA	cm 80/100/120/140/150/160/170/180 200/220/240/260/280/320
LUNGHEZZA ROTOLI	ml 90-200-300-500-1000
SALDABILITA'	CALORE-ALTA FREQUENZA-ULTRASUONI
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	Da -35°C a +80°C
RESISTENZA ALLA FIAMMA	CLASSE 2 AUTOESTINGUENTE
PULIZIA	ACQUA E SAPONE
VALORI NOMINALI	

T.I.E. TESSITURA INDUSTRIALE EUROPEA S.P.A.
LOCALITÀ PETRONA - 50038 SCARPERIA - FI - ITALIA
TEL. 055.8494588 - FAX 055.8455255 - E-MAIL: TIE@RETTIE.COM
COD. FISC. 04747410480 - P. IVA IT 04747410480 - REA N. 477486
R.I. FIRENZE - CAPITALE SOCIALE EURO 1.500.000,00