



SCHEMA TECNICA

TESSUTO PROFESSIONALE

rev. 05/2024

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO	SIMILTUFF 210
UTILIZZO	TENDA AVVOLGIBILE / TELAIO FISSO
MANIFATTURA	TESSUTO
RIGIDITA'	MORBIDA
COLORE	NERO / GRIGIO
COMPOSIZIONE	FIBRA DI VETRO: 33% COMPOSTO DI PVC: 67%
MAGLIA (fili per pollice inglese)	16X14
PESO	230 gr/mq +/- 3%
SPESSORE	mm 0,54 +/- 0,04
APERTURA (% luce)	55%
CARICO DI ROTTURA ORDITO	N/50mm 1080
CARICO DI ROTTURA TRAMA	N/50mm 940
IMBALLO	Tubo di cartone
ALTEZZA	cm 240/300
LUNGHEZZA ROTOLI	ml 30
SALDABILITA'	CALORE-ALTA FREQUENZA-ULTRASUONI
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	Da -35°C a +80°C
RESISTENZA ALLA FIAMMA	CLASSE 2 AUTOESTINGUENTE
PULIZIA	ACQUA E SAPONE
VALORI NOMINALI	

T.I.E. TESSITURA INDUSTRIALE EUROPEA S.P.A.
LOCALITÀ PETRONA - 50038 SCARPERIA - FI - ITALIA
TEL. 055.8494588 - FAX 055.8455255 - E-MAIL: TIE@RETTIE.COM
COD. FISC. 04747410480 - P. IVA IT 04747410480 - REA N. 477486
R.I. FIRENZE - CAPITALE SOCIALE EURO 1.500.000,00