



TECHNISCHES DATENBLATT

PROFESSIONELLES GEWEBE

rev. 05/2020

PRODUKTKENNZEICHNUNG	SUNOX 180
ANWENDUNG	ROLL UP
HERSTELLUNG	GEWEBT
STARRHEIT	STARR
FARBEN	ANTHRAZIT
ZUSAMMENSETZUNG	GLASFASER: 38% PVC: 62%
GEWEBE	18X16
GEWICHT	119 gr/mq +/- 2%
DICKE	mm 0,29 +/- 0,03
LOCH GRÖSSE	mm 1,12 x 1,33
OFFNUNGSFAKTOR (% Sonnenlicht)	63%
BRUCHLAST KETTE	N/50mm 740
BRUCHLAST	N/50mm 590
VERPACKUNG	Karton Rollen
VERFÜGBARE BREITEN	cm 160/180/260
ROLLEN LÄNGE	ml 90
SCHWEISSEN	HITZE - HOCHFREQUENZ-ULTRASCHALL
TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT	Von -35°C a +80°C
FLAMMFESTIGKEIT	CLASS 2 SELBSTLÖSCHEND
REINIGUNG	MIT WASSER UND SEIFE
DAS SUNOX-GEWEBE IST KEIN SCHUTZGERÄT GEGEN SARS COV-2	
NENNWERTE	

T.I.E. TESSITURA INDUSTRIALE EUROPEA S.P.A.
LOCALITÀ PETRONA - 50038 SCARPERIA - FI - ITALIA
TEL. 055.8494588 - FAX 055.8455255 - E-MAIL: TIE@RETITIE.COM
COD. FISC. 04747410480 - P. IVA IT 04747410480 - REA N. 477486
R.I. FIRENZE - CAPITALE SOCIALE EURO 1.500.000,00