



SCHEMA TECNICA

TESSUTO PROFESSIONALE

rev. 05/2020

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO	SUNOX 180
UTILIZZO	TENDA AVVOLGIBILE
MANIFATTURA	TESSUTO
RIGIDITA'	RIGIDA
COLORE	ANTRACITE
COMPOSIZIONE	FIBRA DI VETRO: 38% COMPOSTO DI PVC: 62%
MAGLIA (fili per pollice inglese)	18X16
PESO	119 gr/mq +/- 2%
SPESSORE	mm 0,29 +/- 0,03
DIMENSIONI DEL FORO	mm 1,14 x 1,47 +/- 0,03
APERTURA (% luce)	63%
CARICO DI ROTTURA ORDITO	N/50mm 740
CARICO DI ROTTURA TRAMA	N/50mm 590
IMBALLO	Tubo di cartone
ALTEZZA	cm 160/180/260
LUNGHEZZA ROTOLI	ml 90
SALDABILITA'	CALORE-ALTA FREQUENZA-ULTRASUONI
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	Da -35°C a +80°C
RESISTENZA ALLA FIAMMA	CLASSE 2 AUTOESTINGUENTE
PULIZIA	ACQUA E SAPONE
SUNOX NON E' UN DISPOSITIVO DI PROTEZIONE CONTRO LA SARS COV-2	
VALORI NOMINALI	

T.I.E. TESSITURA INDUSTRIALE EUROPEA S.P.A.
LOCALITÀ PETRONA - 50038 SCARPERIA - FI - ITALIA
TEL. 055.8494588 - FAX 055.8455255 - E-MAIL: TIE@RETITIE.COM
COD. FISC. 04747410480 - P. IVA IT 04747410480 - REA N. 477486
R.I. FIRENZE - CAPITALE SOCIALE EURO 1.500.000,00